

Varmtvann Høytrykkspyler – Mobil utførelse



Model	Arbejdstryk bar	Vand- forbrug l/min.	Pumpe stempler	Motor- kapacitet KW/HK	Volt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	680	760	135
1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	680	760	135
1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150
1018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150
1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150
1019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150
1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	680	760	150
1020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	680	760	150
1021	200	21	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	175
1025	170	25	3	7,5/10	3x230/400	1150	750	820	175

Varmtvann Høytrykkspyler – Stasjonær utførelse



Model	Arbejdstryk bar	Vand- forbrug l/min.	Pumpe stempler	Motor- kapacitet KW/HK	Volt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
ST 1015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	580	750	105
ST 1016	160	14	3	4,0/5,5	3x230/400	1000	580	750	105
ST 1018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	580	750	135
ST 1018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	580	750	145
ST 1019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	580	750	135
ST 1019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	580	750	145
ST 1020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	1000	580	750	135
ST 1020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	1000	580	750	145
ST 1021	200	21	3	7,5/10	3x230/400	1000	580	750	175
ST 1025	170	25	3	7,5/10	3x230/400	1000	580	750	175

Kaldtvann Høytrykkspyler – Stasjonær utførelse



Model	Arbejdstryk bar	Vand- forbrug l/min.	Pumpe stempler	Motor- kapacitet KW/HK	Volt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
ST 1515	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1518	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1518 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	350	75
ST 1519	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1519 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	350	75
ST 1520	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	730	400	350	75
ST 1520 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	730	400	350	75
ST 1521	200	21	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1525	170	25	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1530	150	30	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1536	170	36	3	7,5/10	3x230/400	850	500	430	100
ST 1542	150	42	3	11/15	3x230/400	850	500	430	100
ST 1542 S	200	42	3	15/18	3x230/400	850	700	600	130

Kaldtvann Høytrykkspyler – Hydraulisk drift



Model	Arbejdstryk bar	Vand- forbrug l/min.	Pumpe stempler	Hydraulik- motor	Type L/min.	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
4010	100	21	3	Danfoss Hydraulik	omp 40	500	400	230	31
4015	150	15	3	Danfoss Hydraulik	omp 40	500	400	230	31

Kents stationære hydrauliske anlegg er et fast placeret koldvanns høytryksanlegg til bruk hvor der forefindes uttag for hydraulisk tryk, men ingen elektrisitet.

Kaldtvann Høytrykkspyler – Proff - utførelse



Model	Arbejdstryk bar	Vandforbrug l/min.	Pumpe stemples	Motor-kapacitet KW/HK	Volt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
9215	270	15	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90
9221	200	21	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90
9225	170	25	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90
9230	150	30	3	7,5/10	3x230/400	700	580	500	90
9242	150	42	3	11/15	3x230/400	700	580	500	90
9318	500	18	3	11/15	3x230/400	700	580	500	95
9330	200	30	3	11/15	3x230/400	700	580	500	95
9336	170	36	3	11/15	3x230/400	700	580	500	95
9342	200	42	3	15/18	3x230/400	700	580	500	125



Model	Arbejdstryk bar	Vandforbrug l/min.	Pumpe stemples	Motor-kapacitet KW/HK	Volt	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
9015	150	15	3	4,0/5,5	3x230/400	620	520	420	55
9018	170	18	3	5,5/7,5	3x230/400	620	520	420	64
9018 S	200	18	3	6,5/9,0	3x230/400	620	520	420	64
9019	150	21	3	5,5/7,5	3x230/400	620	520	420	64
9019 S	170	21	3	6,5/9,0	3x230/400	620	520	420	64
9020	200	15	3	5,5/7,5	3x230/400	620	520	420	64
9020 S	240	15	3	6,5/9,0	3x230/400	620	520	420	64

Kaldtvann Høytrykkspyler – Med Bensinmotor



Model	Arbejdstryk bar	Vandforbrug l/min.	Diseltank	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
70 BM	70	8	Honda Benzin 2,2 HK	450	270	400	24
140 BM	140	14	Honda Benzin 6,5 HK	450	270	400	55
150 BM	150	15	Honda Benzin 11 HK	800	600	890	70
170 BM	170	21	Honda Benzin 13 HK	800	600	890	70
190 BM	190	18	Honda Benzin 13 HK	800	600	890	70
220 BM	220	15	Honda Benzin 13 HK	800	600	890	70
150 DM	150	15	Honda Diesel 10 HK	800	600	890	70

Hotbox



Model	Arbejdstryk bar	Vand- forbrug l/min.	Diseltank	Længde mm	Bredde mm	Højde mm	Vægt kg
Hot Box	200	11-28	Diseltank 20 ltr	700	570	800	65
Hot Box	300	11-28	Diseltank 20 ltr	700	570	800	65
Hot Box	500	11-28	Diseltank 20 ltr	700	570	800	65

Det ideelle supplement til koldvandsrensere, hvis det er nødvendigt med hedvandsafrensning. Kobles direkte til Deres eksisterende koldvandsanlæg.

Kan leveres med 220 v - 24 v - 12 v